


Высота насыпи слева										насыпь до 1м																			
Необеспеченная видимость в обр. напр.																													
Тротуары слева										ширина 2,0м 656-760																			
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева										ДО190-0,75-2,0-1,25 708-756																			
										ДО190-0,75-2,0-1,25 600-639																			
										ДО190-0,75-2,0-1,25 776-827																			
										ДО190-0,75-2,0-1,25 776-827																			
Горизонтальная дорожная разметка слева										Схема обустройства развязки ПК 6+20 – ПК 8+10																			
																				3-я от осевой									
																				2-я от осевой									
																				1-я от осевой									
Продольные уклоны										$R \geq 6008,36 \quad K-676,00$																			
Горизонтальные кривые										$K1-120,00 \quad K-242,08 \quad K2-120,00$ $R-570,00 \quad y-12^{\circ}16'16''$																			



1-я от осевой				насыпь до 1м			
Горизонтальная дорожная разметка справа				ширина 2м 654-692			
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа				ширина 2м 547-642			
Тротуары справа				ширина 2м 500-513			
Необеспеченная видимость в пр. напр.				насыпь до 1м			
Высота насыпи (выемки) справа				насыпь до 1м			