Высота насыпи слева		насыпь до 1м
Необеспеченная видимость в обр. напр.		
Тротуары слева		ширина 2м 1000–1343
Дорожные ограждения и направляющие устройства слева		
Горизонтальная дорожная разметка слева	3–я от осевой	1.17 1230–1250
	2–я от осевой	1.2 1000–1210 | 1.11 1210–1230 | 1.2 1230–1250 | 1.11 1250–1270 | 1.2 1270–1343 | 1.11 1343–1376 | 1.2 1376–1382
	1–я от осевой	1.5 1000–1382
Продольные уклоны		1020 | R ≥ 2591,82 K – 160,00 | 64,00 | 3 | 180
Горизонтальные кривые		L – 459,31 | 1210,03 | R – 5000,00 У – 1°22'52" K – 120,54 | 1330,56 | L – 51,50



Горизонтальная дорожная разметка справа	1–я от осевой	1.5 1000–1382
	2–я от осевой	1.7 1000–1006 | 1.2 1006–1041 | 1.7 1041–1065 | 1.2 1065–1142 | 1.7 1142–1172 | 1.2 1172–1210 | 1.11 1210–1230 | 1.2 1230–1250 | 1.11 1250–1270 | 1.2 1270–1382
	3–я от осевой	1.17 1230–1250
Дорожные ограждения и направляющие устройства справа		
Тротуары справа		ширина 2,0м 1000–1048 | ширина 2,0м 1056–1151 | ширина 2м 1163–1382
Необеспеченная видимость в пр. напр.		
Высота насыпи (выемки) справа		насыпь до 1м | насыпь до 2м

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	ППТ 69/15	Лист 3